

MaxxVision®

Viel vor. Viel dahinter.

XC-505/P



... analoge Interlaced Farbkamera!

Features

Image Features

- ✓ 30i fps (NTSC)
25i fps (PAL)
- ✓ 768 x 494 (NTSC)
752 x 582 (PAL)
- ✓ min. Lichtempfindlichkeit 1,5 lx



Design

- ✓ **Kompakt:** 22 x 22 x 64 mm³
- ✓ **Hohe Schock- und Vibrationsresistenz**
(70G / 10G)
- ✓ **One Push AWB**
- ✓ **Einstellungen über DIP-Schalter möglich**
- ✓ **External Trigger und Eletronic Shutter**
- ✓ **RS-232-Steuerung**
- ✓ **NF-Mount**

Funktionen

- ✓ **Selectable Auto Exposure and White Balance**
- ✓ **Pixelkorrektur**
- ✓ **2D/3D Noise Reduction (NR)**
- ✓ **Edge / Detail Enhancement**
- ✓ **E-Flip-Funktion**
- ✓ **Built-in colour bar**
- ✓ **Video outputs: VBS and Y/C**
- ✓ **External synch: HD/VD, VS, VBS (no genlock)**

XC-505/P vs. XC-555/P



	XC-555/P	XC-505/P
Chip	1/2" IT CCD	1/3" Super HAD IT CCD
Auflösung	768 (H) x 494 (V) (NTSC) 52 (H) x 582 (V) (PAL)	768 (H) x 494 (V) (NTSC) 752 (H) x 582 (V) (PAL)
Horizontale Auflösung	470 TV Linien (NTSC) 460 TV Linien (PAL)	470 TV Linien (NTSC) 460 TV Linien (PAL)
Weißabgleich	ATW, 3200 K, 5600 K, manuell	3200K, 5600K, One Push WB , ATW (auto tracing white balance), manuell
Zusatzfunktionen	-	E-Flip, Pixel correction, 2D/3D Noise Reduction (NR), Edge Detail Enhancement, Built-in colour bar
Stromverbrauch	2,4 W	1,5 W
Abmessungen	22 x 22 x 75 mm ³	22 x 22 x 64 mm ³
Gewicht	60 g	51 g